

11. Instale escaleras & equipo de plataforma.

Esté seguro apretar firmemente cerrojos de ancla, el trampolín cierra y desliza las anclas (si equipado). El cheque para asegurarse los cerrojos y los tuercos es en buen estado. Reemplace tuercas llevada o corroída & cerrojos para su seguridad.

12. **Filtre 24 horas antes** de introducir una muestra de apertura de agua para Probar y el Análisis. Ajuste pH, la Alcalinidad Total y la Dureza de Calcio como necesitado.

13. **Limpie químicamente el filtro** con BioGuard Kleen It o Strip Kwik Filtro Limpiador

después de que 2 semanas para quitar el material filtrado de invierno. Una alternativa más natural es el Natural Chemistry's Filter Perfect que utiliza enzimas y ácidos naturales que son limpiadores no sólo gran, pero ellos no son perjudiciales al paisaje del área y

plantas. Químicamente limpiar el filtro acerca de alarga cada 8 semanas la vida de los medios de filtro y promueve filtro más largo corre. Backwashing sencillo aclara justo lejos tierra de exceso & escombros pero no quita grasas acumuladas & los petróleos.

Aquí está una nota muy importante: Nunca DESAGUE su piscina. En el paquebote de vinilo aún, el paquebote se encogerá, que vaciará la garantía y podría causar aún más daño a su piscina. En el gunito, el yeso, o aún fibra de vidrio aún eliminación del agua de la piscina podría tener como resultado la estructura entera de la piscina que "flota" o "pincha" causando daño grave a la estructura. Siempre verifique con su constructor local para instrucciones específicas.

Las sustancias químicas:

Estos son el Empieza dosis químicas para el cloro, para el bromo, para el ionizador, y para las piscinas de salado-cloro. Sacudir debe ser completo separarse chloramines residual (cloro conocido como combinados) del proceso que acondiciona para el invierno. Si chloramines no es tratado con ahora, una demanda persistente de cloro (que es una incapacidad de mantener un nivel sólido de cloro o bromo) problema desarrollará. Curar demandas de cloro pueden ser costoso, así que lo hace la manera correcta ahora.

El golpe del cloro: utilice BioGuard Burn Out o Burn Out 35 como los productos preferidos en un golpe inicial de primavera. Burn Out y Burn Out 35 entra, se oxida desecho de invierno, entonces sale (gases lejos). Utilice estos productos a razón de 3 a 5 lbs por 5.000 galones para mejores resultados. No utilice un golpe de no-cloro con el inicial empieza. Debe tener un cloro bueno residual.

Algacidio inicial: no escatime con el algaecide! BioGuard Back Up o Algae All 60 son 2 del mejor algaecides esa matanza, previenen y controlan las algas de alberca. Tenga cuidado algaecides que utiliza con cobre como un ingrediente activo; el uso impropio de cobre algaecides que basado puede llevar a manchar de superficies de piscina. Las jarras del galón de algacidio contienen típicamente menos de 10% de ingredientes activos y son un desecho virtual de dinero. Siga las direcciones de etiqueta para una dosis INICIAL, típicamente 1 – 2 cuartos de galón por 20.000 galones.

Después de agregar el golpe y algaecide iniciales, están seguro correr el filtro para 48 a 72 horas continuamente. **HAGA** estela de no el filtro durante esta vez. Permita que el filtro y las sustancias químicas hacen el trabajo.

Equilibre apropiadamente el agua: pH, la Alcalinidad Total & la Dureza de Calcio. Revise nuestro folleto del Equilibrio de Agua para detalles.

Cómo Abrir Su Piscina.

Conseguir Su Piscina Comenzó la Manera correcta.



WWW.PARPOOLS.COM
WWW.POOL-CARE.NET

"Vida sencilla. Vida mejor."

444 Ferry Blvd
St rat ford, CT 06615
Tel: 203.377.0100
Fax: 203.375.7787
Email : techhelp@parpools.com

©Copyright 2010



Si tiene una piscina del suelo o una piscina de abajo, el trabajo básico es el mismo o

semejante. Siga estos pasos sencillos con detalles y puntas:

1. Quite todas las hojas y escombros de la cobertura de invierno antes de quitarlo. ¡Yo no le puedo decir cuántas veces yo he visto a personas permiten que todo el lío de invierno vaya justo directamente a la piscina! He visto agua "acondicionada para el invierno" realmente limpia llega a ser negro con las. Recuerde, no es las hojas de justo última caída; es el polen de primavera, esos helicópteros de árbol y las agujas de pino también.



2. Quite todo el invierno & tapones de expansión de hielo. ¡Usted no puede comenzar la bomba y sistema de filtro si agua no fluye de la piscina para filtrar y regresar! Esté seguro reemplazar los respectivos regresos direccionales, la succión ralla (utilizó generalmente en accesorios más bajos de succión), etc. Si utiliza estándar, globos oculares inmóviles, recuerdan de señalar el flujo de agua HACIA ABAJO hacia el fondo de la piscina para optimizar la circulación.

3. Traiga el nivel del agua hasta a operar normal nivel. En este momento es una idea tan buena de agregar o un algacidio al agua o una enzima natural de la piscina como la Natural Chemistry Pool Magic Spring & Fall para comenzar limpiando el agua y lo preparando para el golpe inicial. Si agrega agua de la llave fresco para sobrepasar la piscina lejos, agrega una mancha buena y producto de control de escala como Jack's Magic Blue Stuff or Pink Stuff prevenir manchas metálicas repentinas, especialmente hierro o cobre, cuando la piscina es sacudida primero.

4. Quite con cuidado la cobertura de invierno. Límpielo, doble & almacena lejos. Al limpiar, utiliza un limpiador bueno que es causado específicamente materia de cobertura como BioGuard Stow Away o Natural Chemistry Cover Cleaner. Una limpieza química buena de la cobertura de invierno alargará la vida de la cobertura quitando la tierra & tierra del tejido. No sólo haga su cobertura consigue limpio, pero estos productos también controlarán el crecimiento de molde & moho – que acorta la vida de una cobertura – mientras almacenado durante el verano.



¡Piensa en ello esta manera: usted no guardaría ropa sucia en el armario para la próxima temporada le hace)?

5. Conecte el sistema de filtro. Conecte apropiadamente las mangas o los tubos correctos a las válvulas o accesorios apropiados en la bomba y el filtro. ¡Aún he hecho este error: la manga correcta pasa el filtro equivocado que queda & 2 semanas más tarde, la piscina todavía no es clara! Aquí está la manera más fácil de recordar: canasta a la canasta (canasta de picotijera para bombear canasta) y el hoyo al hoyo (salida – "aunar" - hoyo en la válvula de filtro o cuerpo de tanque para regresar abrir en la pared de la piscina). Lubrique apropiadamente todos los anillos de válvula "O" de multiport o válvula con un lubricante de sili-conas. Haga no abrazaderas de sobre-aprieta en encima de mangas de suelo; sobre-apretando a menudo "rizará" la manga que permite filtraciones de aire. **RECUERDE:** Reemplace todo el resumidero tapa a la bomba, tanque de filtro y calentadora (si equipado).

6. "Prepare" la bomba con agua. No lo comience seca, no sólo puede dañar es hecho a la bomba, énfasis extra y esfuerzo es colocado en el sistema entero. Si la bomba & sistema de filtro es más de 3 p encima del nivel del agua, preparación es un absoluto debe. Tenga presente que el sistema podría tomar varios minutos de "agarrar" y comenzar en esta situación. **NOTA ESPECIAL:** es normal para MUCHAS burbujas para salir de los accesorios del regreso al comenzar primero.

7. Limpie y aspira la piscina de toda la tierra y escombros. Salga todo el material de exceso de la piscina antes de agregar golpe & empieza algacide, especialmente si el agua es relativamente clara & limpia. El menos material en el agua, el más efectivo su sacudir inicial y tratamiento químico serán. Esté seguro aspirar & cepilla las paredes de lado de la piscina para quitar cualquier aumento de bio-películas allí también.



8. Limpie la línea de paquebote o mosaico con una piscina buena de calidad limpiador de superficie como BioGuard De la Pared Limpiador de superficie. No utilice limpiadores de casa como pueden afectar el pH y agregar fosfatos al agua que contribuirá al crecimiento de algas más tarde. Prevenga esta línea de verdín (también conocido como un biofilm) de reformar con limpieza regular o utilizando la AquaFinesse Pool Pucks.

9. Agregue dosis iniciales de golpe y algacidio. ¡Ahora puede agregar las sustancias químicas! Al comenzar, no mezquina. Haga un sacudir "pesado" y medicar apropiado de algacide en apertura. Guardará mucho más dinero haciendo esta la manera correcta.

10. Permita la apertura o empiece sustancias químicas circular para 24 - 36 horas antes de hacer cualquier probar o el agua que equilibran. ¿Por qué? 2 Razones: 1. Las adiciones de Golpe & Algacide cambiará la química de agua y equilibrio de agua. Ese poquito de tiempo permitirá los niveles para recostarse hacia abajo para una lectura más exacta. 2. Algunos de las sustancias químicas ya en el agua de piscina de la temporada y acondicionar para el invierno previos serán asentadas hacia el fondo de la piscina. Si el agua no es permitida circular lo que está en el fondo, agregará estabilizador eso, no necesita cualquiera. Esto es una gran manera de guardar dinero. estabilizador eso, no necesita cualquiera. Esto es una gran manera de guardar dinero.

